KSK SYSTEM KÜHL TECHNIK

PARAMETER FÜR IHR KSK PUMPEN-SKID

Die Bessermacher - besser beauftragen!

Bei Interesse an einem Angebot für ein KSK Pumpen-Skid füllen Sie bitte den untenstehenden Fragebogen aus und senden in per E-Mail an: info@kskgruppe.de

1. Druckniveau

- ☐ niedrig (PN 6 bar)
- ☐ mittel (PN 10 bar)
- ☐ hoch (PN 16 bar)

Freier Eintrag (z. B. konkreter Druckwert):

_____

2. Fördermenge

- ☐ Kleine Fördermenge (10 - 150 m³/h)
- ☐ Mittlere Fördermenge (50 - 300 m³/h)
- ☐ Große Fördermenge (100 – 450 m³/h)

Freier Eintrag (z. B. konkreter Wert):

_____

3. Pumpenredundanz

- ☐ Keine Redundanz (0 %)
- ☐ Teilredundanz (z. B. 50 %)
- ☐ Vollredundanz (100 %)

Freier Eintrag (z. B. abweichender %-Wert):

_____

4. Aufstellungsart

- ☐ Frei zugängliche Station für Innenaufstellung
- ☐ Containerlösung mit Klimatisierung für Außenaufstellung
- ☐ Sonstiges (siehe Freitext):

_____

5. Rohrleitungsmaterial

- ☐ Geschweißte Stahlleitung
- ☐ Kunststoffleitung
- ☐ Sonstiges (siehe Freitext):

_____

6. Ein-/ Nachspeisung Kühlwasser

- ☐ Automatisch
- ☐ Manuell
- ☐ Sonstiges (siehe Freitext)

_____

7. Grad der Überwachung und Rückmeldung

- ☐ wenig Überwachung (nur wenige Analogsensoren zur lokalen Ansicht)
- ☐ normale Überwachung (Digitale Sensoren und Alarm- sowie Analysefunktionen)
- ☐ detaillierte Überwachung (hochgenaue Sensortechnik z.B. MID mit Alarmfunktion, Stellungsüberwachung kritischer Armaturen)
- ☐ Sonstiges (siehe Freitext)

_____

8. Weitere Features

- ☐ Wasseraufbereitung mit Ionenaustauscher zur Enthärtung
- ☐ KSK-Leckageüberwachung für anspruchsvolle Kühlsysteme

  (Hinweis: nur für geschlossene Kreisläufe verfügbar)
- ☐ Sonstiges (siehe Freitext)

_____